ESLINGAS PLANAS Y REDONDAS SIN FIN

Las eslingas de poliéster son dispositivos de elevación flexibles utilizados para asegurar y levantar cargas. Están fabricadas con material resistente de poliéster y están diseñadas en diferentes configuraciones, como eslingas planas con ojos en los extremos y eslingas redondas sin fin. Son una alternativa ligera y duradera para el levantamiento seguro de cargas.

- Disponibles en tipo plano y redondo
- Superficie antideslizamiento de carga
- Alta resistencia en relación a su peso (2 capas)
- Código de color en CEN STANDARD
- Ayuda a distribuir la presión en la carga
- UV – Resistentes, aumenta duración a la intemperie
- Resistentes al calor (hasta 120°C)
- Resistentes a la humedad y congelamiento (-40°C)
- Cumplen normas CE, GS e ISO 9002
- Con No. De serie individual
- Empaque individual asegura calidad en el transporte
- Protección doble refuerzo en los "ojos extremos"

ESLINGA REDONDA SIN FIN

Color	Medida	Lev. Vertical	Enlazada	Canasta "U"	Canasta 90°	Canasta 120°	MIN B/S
-	mm	Kgs	Kgs	Kgs	Kgs	Kgs	Kgs
Violeta	25	1,000	800	2,000	1,400	7,000	7,000
Verde	50	2,000	1,600	4,000	2,800	14,000	14,000
Amarillo	75	3,000	2,400	6000	4,200	21,000	21,000
Gris	100	4,000	3,200	8,000	5,600	28,000	28,000
Rojo	125	5,000	4,000	10,000	7,000	35,000	35,000
Café	150	6,000	4,800	12,000	8,400	42,000	42,000
Azul	200	8,000	6,400	16,000	11,200	56,000	56,000
Naranja	250	10,000	8,000	20,000	14,000	70,000	70,000
Naranja	300	12,000	9,600	24,000	16,800	84,000	84,000

ESLINGA PLANA DOS CAPAS, OJOS EN LOS EXTREMOS

Color	Medida	Lev. Vertical	Enlazada	Canasta "U"	Canasta 90°	Canasta 120°	MIN B/S
	mm	Kgs	Kgs	Kgs	Kgs	Kgs	Kgs
Violeta	25	1,000	800	2,000	1,400	7,000	7,000
Verde	50	2,000	1,600	4,000	2,800	14,000	14,000
Amarillo	75	3,000	2,400	6000	4,200	21,000	21,000
Gris	100	4,000	3,200	8,000	5,600	28,000	28,000
Rojo	125	5,000	4,000	10,000	7,000	35,000	35,000
Café	150	6,000	4,800	12,000	8,400	42,000	42,000
Azul	200	8,000	6,400	16,000	11,200	56,000	56,000
Naranja	250	10,000	8,000	20,000	14,000	70,000	70,000
Naranja	300	12,000	9,600	24,000	16,800	84,000	84,000